

Weidebloter

BAV 1245, 1545 & 1875



www.kuhn.com



be strong, **be KUHN**

BAV

1245

1545

1875

EEN ONGEËVENAARDE MAAI- EN HAKSELKWALITEIT!

WEIDE ONDERHOUD

Beschikbaar in werkbreedtes van 1,20 m, 1,50 m en 1,72 m. De BAV is ontwikkeld en aangepast voor het werken in de meest diverse omstandigheden.

Deze bloter heeft een uitstekende maai- en hakselkwaliteit, bijvoorbeeld hakselen op braakland, bloten van weidepercelen en onderhoud op en rondom het erf.

Met de BAV 1245 en 1545 is het mogelijk om gewasresten tot 25 mm te verhakselen en tot 30 mm bij de BAV 1875.

HOGES ROTATIE (85 M PER SECONDE), OPTIMALE HAKSELKWALITEIT!

De messen zijn zelfslijpend door de zuigkracht van het mes wordt het gewas opgezogen om het gelijkmatig te verhakselen.

De modellen BAV 1245 en 1545 zijn met 2 pendelende messen (1) uitgevoerd. De BAV 1875 is uitgevoerd met 4 messen voor een optimale hakselkwaliteit.

De aanbouwboek met een groot pendelbereik zorgt voor een perfecte bodemaanpassing in de lengterichting en voor een constante maaihoogte.

De trapezevorm van de afdekplaat 2 met wijd uitlopende zijkanen zorgt voor een goede afvoer van het verhakselde materiaal.

De speciale vorm van de afdekplaat maakt het mogelijk eenvoudig in hoeken te manoeuvreren.





EEN DUURZAME MACHINE!

De afdekplaat bestaat uit 1 deel bij de modellen BAV 1245 en 1545 de afdekplaat heeft een dikte van 3 mm (3). De afdekplaat is versterkt met 8 mm dikke versterkingsstrippen (4).

De glijflossen zijn verschoefd en 8 mm dik (5). De afdekplaat van de BAV 1875 bestaat ook uit een deel (6), en is versterkt met diagonale versterkingsstrippen (7).

De glijflossen zijn verschoefd en 10 mm dik (8).



COMFORTABEL IN GEBRUIK EN MAKKELIJK IN TE STELLEN

- De maaihoogte is makkelijk in te stellen doormiddel van de 2 glijflossen. De maaihoogte is regelbaar van 25 tot 150 mm (BAV 1245/1545) en 20 tot 145 mm (BAV 1875). Dit maakt het mogelijk om de machine aan verschillende omstandigheden aan te passen.
- Met de standaard zijdelingse verstelling (300 mm naar rechts of links bij BAV 1875, 210 mm naar rechts bij BAV 1245/1545) is het tevens mogelijk om op moeilijk bereikbare plaatsen te komen zonder dat de trekkerwielen over het verhakselde materiaal rijden.
- Als extra toebehoren is een spreidplaat leverbaar, die het verhakselde materiaal egaal over de bodem verspreid.

BETROUWBARE AANDRIJVING!

- De grote robuuste tandwielkast in oliebad aandrijving maakt het mogelijk om onder extreme omstandigheden met veel houtresten te werken.
- De doordachte robuuste uitvoering van de rotor beschermen de tandwielkast tegen stoten en slijtage.
- De as en de tandwielkast zijn gemaakt van gehard staal en staan garant voor een lange levensduur.



BAV

1245

1545

1875

WEIDEBLOTER

TECHNISCHE GEGEVENS

	BAV 1245	BAV 1545	BAV 1875
Werkbreedte	1,20 m	1,50 m	1,72 m
Min. Noodzakelijk trekkervermogen	33 kW (45 PK)	33 kW (45 PK)	55 kW (75 PK)
Maaahoogte	25 - 150 mm	25 - 150 mm	20 - 145 mm
Afdekplaat	Trapezevormig, met wijd uitlopende zijwanden		
Messen (zelfslijpend)	2	2	4
Gewicht	215 kg	260 kg	516 kg
Totale breedte	1,35 m	1,65 m	1,94 m
Totale lengte	1,71 m	2,02 m	2,68 m
Aanbouw	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 2
Zijdelingse verstelling	210 mm naar rechts	210 mm naar rechts	300 mm rechts/links

EXTRA TOEBEHOREN (*)

	BAV 1245	BAV 1545	BAV 1875
Spreadplaat egaal verdelen van gehakselde materiaal	◇	◇	◇
Koppelingsas met slipkoppeling en vrijloop i.p.v. breekbout	◇	◇	◆
Regelbaar wiel achteraan	◇	◇	-

◆ Standaard

◇ Optie

- Niet leverbaar

(*) De uitvoeringen kunnen per land afwijken

BERMKLEPELMAAIER



ARMKLEPELMAAIER



VERSNIPPERAAR



KLEPELMAAIER



Door volgende website te bezoeken kunt u onder andere de meest dichtbij zijnde geautoriseerde KUHN-dealer vinden:

www.kuhn.com



www.kuhn.com

Your KUHN dealer

BELGIË - PACKO NV

8210 Zedelgem (050/25 00 10) - 5590 Ciney (083/61 14 74)
www.packo.be - info@packo.be

NEDERLAND - REESINK TECHNISCHE HANDEL BV

Woudhuizermark 79 - Postbus 200, NL - 7300 AE APELDOORN
Telefoon: 0575 - 599469 - Telefax: 0575 - 599451
www.rth.nl - info@rth.reesink.nl

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een operating positie. Bij gebruik van deze machines, moeten deze inrichtingen in positie zijn overeenkomstig de in de bedienings- en opbouw instructies. Respecteer de tractor maximum toelaatbare totaal gewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker vooras moet altijd voldoen aan de voorschriften van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specificaties of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd.

U vindt KUHN ook op

