

Kuiluithalers en verdelers

POLYCROK



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**

BEWEZEN VEELZIJDIGHEID!

De serie POLYCROK kuilhuithalers en verdelers zijn bewezen veelzijdig. De POLYCROK is de oplossing voor het van verdelen van veevoeders.

De POLYCROK voldoet aan al uw eisen:

- Inhoud 2.3 m³ bij de gedragen machine.
- Perfecte vorm laadarm/bord om snel voer te laden.
- Goede verdeling van het voer aan de rechterzijde en/of aan de linkerzijde.

Kiezen voor een POLYCROK kuilhuithaler, betekent investeren in een eenvoudige machine met een minimaal onderhoud: een combinatie van robuustheid en betrouwbaarheid!

SNEL KUILUTHALEN...

Dankzij de schuin geplaatste zijwanden en de schuin aflopende bodem kan men de machine probleemloos laden.

Door de uitzonderlijke bereikbaarheid beschikt deze machine over een zeer ruime uitkuilhoogte.

Doordat het laadbord tot ver in de bak getrokken wordt, kan de machine optimaal beladen worden: zo wordt het volume volledig benut!





DE POLYCROK BESCHIKT OVER EEN STABIELE EN TORSIEVRIJE LAADARM UIT ÉÉN STUK (1)

Alle kracht komt samen in de centrale as van de machine: geen vervorming van de bak. De risico's op het doorknikken van de cilinders zijn sterk verminderd dankzij de trekkracht.

ANTIMORSPLAAT (2)

Dankzij de antimorsplaat en de rubberen flappen aan de zijkant, kunnen alle silo's en voedergangen netjes gehouden worden.

HALFAUTOMATISCHE 3-PUNSAANKOPPELING (3)

Zeer snelle aankoppeling. De vergrendeling van de snelkoppelstang wordt bediend door een hendel. Het koppelpunt (boven en onder) is regelbaar zodat het zwaartepunt zich zo dicht mogelijk bij de trekker bevindt.

BEDIENING NAAR KEUZE!

De POLYCROK 2050 is standaard uitgevoerd met direct bediening via de trekkerventielen.

De POLYCROK modellen zijn tevens leverbaar met elektrische bediening. Middels de kleine bedieningskast kunnen alle functies vanuit de trekkercabine bediend worden.

VOOR EEN KWALITATIEVE VERDELING...

De verdeelwals heeft een grote diameter die het mogelijk maakt om alle soorten silage te verdelen. De positie van de verdeelwals ten opzichte van de bodemketting is speciaal ontworpen, om een constante stroom van het voer te verkrijgen met als resultaat een perfecte verdeling van het voer.

De verdeelwals en de bodemketting worden aangedreven door dezelfde hydro-pomp. De op elkaar afgestemde snelheid van de bodemketting en de verdeelwals zorgen voor een gelijkmatige afgifte van het voer.

Het automatisch openen van de klep voorkomt dat het voer zich ophoopt bij de losopening.

De POLYCROK kan uitgevoerd worden met een losopening aan de rechterzijde en/of linkerzijde.



VOEREN OP MAAT

Technische gegevens

		POLYCROK 2050
Inhoud		2,3 m ³
Aankoppelings-systeem		Gedragen, 3-punts
Leeggewicht		822 kg
Vereist hefvermogen		3 500 kg
Standaard bedie-ning		Direct via de trekkerventielen
Afmetingen binnenzijde bak	Breedte	1,73 m
	Hoogte	1,05 m
	Lengte	1,26 m
Buitenmaten	Breedte met 1 losopening/2 losopeningen	2,38 m / 2,54 m
	Lengte	1,90 m
	Hoogte van de machine op de grond	1,60 m
Uitkuilhoogte met machine op de grond		2,20 m
Doseerhoogte (afhankelijk van de trekker en banden)	Min./Max. (machine geheven)	0,31 m / 0,90 m
	Min./Max. met hefmast (optie)	0,31 m / 1,41 m
Benodigde hydrauliek aansluitingen		1 x EW met vrije retour
Benodigde olie-opbrengst		30 - 40 l/min ⁻¹ (bij 180 bar)
Tweezijdiglossend		Optie
300 mm mechanische bodemverlenger (niet mogelijk bij tweezijdiglossende machines)		Optie
Hefmast		Optie
Stroomverdeelklep		Optie
160 liter mineralenbak (niet mogelijk bij tweezijdiglossende machines)		Optie
Onafhankelijke bodemkettingaandrijving		Optie

TWEEZIJDIGLOSSEND



MINERALENBAK (160 L)



HEFMAST



BODEMVERLENGER



Door volgende website te bezoeken kunt u onder andere de meest dichtbij zijnde geautoriseerde KUHN-dealer vinden:
www.kuhn.com

BELGIË - PACKO NV

8210 Zedelgem (050/25 00 10) - 5590 Ciney (083/61 14 74)
 www.packo.be - info@packo.be

NEDERLAND - REESINK TECHNISCHE HANDEL BV

Woudhuizermark 79 - Postbus 200, NL - 7300 AE APELDOORN
 Telefoon: 0575 - 599469 - Telefax: 0575 - 599451
 www.rth.nl - info@rth.reesink.nl

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een werkstandpositie. Bij gebruik van deze machines, **moeten** deze in de positie staan zoals aangegeven in de bedienings- en opbouw instructies. RESPECTEER DE WEGENVERKEERSWET DIE VAN TOEPASSING IS, de tractor maximum toelaatbare totaal gewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker VOORAS moet altijd voldoen aan de voorschriften van het land van levering (in Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specificaties of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd.



www.kuhn.com

Uw dealer:

U vindt KUHN ook op

